

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

431/4

DERWENT-ACC-NO: 1991-112026

DERWENT-WEEK: 199116

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Decomposition of freon gas to render harmless - by  
mixing with flammable gas e.g. methane and burning in  
oxygen or air

PATENT-ASSIGNEE: AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY[AGEN]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0186560 (July 19, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 03051611 A	March 6, 1991	N/A	000	N/A
JP 95059970 B2	June 28, 1995	N/A	003	F23G 007/06

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 03051611A	N/A	1989JP-0186560	July 19, 1989
JP 95059970B2	N/A	1989JP-0186560	July 19, 1989
JP 95059970B2	Based on	JP 3051611	N/A

INT-CL (IPC): B01D053/34, B01D053/70 , F23G007/06

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 03051611A

BASIC-ABSTRACT:

In the decomposition of Freon gas, such as Freon-12, Freon-11, Freon-113, Freon-114, Freon-115, Freon-22, etc., the Freon gas is mixed with a combustion supporter, e.g., hydrogen or hydrocarbons such as methane, natural gas, etc., in a proportion of 1:1 or more and burned with an oxygen-contg. gas, e.g., air, oxygen, or oxygen-added air at ordinary pressure or higher pressures of 10 atom. or higher.

USE/ADVANTAGE - This method can effectively decompose freon gas such as CCl<sub>2</sub>F<sub>2</sub>, etc., to make it harmless.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: DECOMPOSE FREON GAS RENDER HARM MIX FLAMMABLE GAS METHANE  
BURN  
OXYGEN AIR

DERWENT-CLASS: E16 J09 Q73

CPI-CODES: E10-H02B; E10-J02D1; E11-Q02; E31-A03; J09-C;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 \*01\*

Fragmentation Code

H6 H601 H602 H607 H608 H609 H685 H686 H689 M280  
M311 M312 M321 M332 M343 M344 M363 M391 M416 M620  
M750 M903 M904 N163 Q431 Q436 Q439

Markush Compounds

199116-B5401-X

Chemical Indexing M3 \*02\*

Fragmentation Code

C101 C550 C810 M411 M782 M903 M904 M910 N163 Q431  
Q436 Q439 Q508 Q509

Specific Compounds

01532M 01532R

Chemical Indexing M3 \*03\*

Fragmentation Code

M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222  
M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M416 M610 M620  
M782 M903 M904 N163 Q431 Q436 Q439 Q508

Specific Compounds

00323M 00323R 90120M 90120R

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0323U; 1532U ; 1779U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1991-048076

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1991-086228

4314

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-51611

⑬ Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)3月6日

F 23 G 7/06  
B 01 D 53/34

1 3 4 E

N 7815-3K  
E 6816-4D

審査請求 有 請求項の数 4 (全4頁)

⑮ 発明の名称 フロンの分解方法

⑯ 特 願 平1-186560

⑰ 出 願 平1(1989)7月19日

特許法第30条第1項適用 平成元年5月10日発行の日刊工業新聞に掲載

⑱ 発 明 者 近 藤 重 雄 茨城県つくば市東1丁目1番地 化学技術研究所内  
 ⑱ 発 明 者 浦 野 洋 吉 茨城県つくば市東1丁目1番地 化学技術研究所内  
 ⑱ 発 明 者 堀 口 貞 效 茨城県つくば市東1丁目1番地 化学技術研究所内  
 ⑱ 発 明 者 徳 橋 和 明 茨城県つくば市東1丁目1番地 化学技術研究所内  
 ⑲ 出 願 人 工 業 技 術 院 長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号  
 ⑳ 指定代理人 工業技術院化学技術研究所長

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

フロンの分解方法

## 2. 特許請求の範囲

1. 水素または炭化水素系の燃料を助燃剤とし、酸素含有ガスによってフロンまたはフロン含有物を燃焼させることを特徴とするフロンの分解方法。

2. 酸素含有ガスが空気、酸素添加空気または酸素である請求項1記載のフロンの分解方法。

3. 常圧または加圧下で燃焼させる請求項1または2記載のフロンの分解方法。

4. フロンまたはフロン含有物を助燃剤および酸素含有ガスと混合し、この混合物に耐圧密閉容器中で点火する請求項1、2または3記載のフロンの分解方法。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は助燃剤を用いてフロンまたはフロン含有物を燃焼させ、分解する方法に関する。

(従来の技術)

フロンは極めて安定な化合物であり、しかも無害で多くの有用な性質を有するため、これまでスプレー剤、発泡剤、冷媒等として多量に使用されてきた。しかしながら、これを破壊処理する技術はこれまで知られていなかった。

(発明が解決しようとする課題)

最近に至り、オゾン層破壊問題に見られる地球環境問題がクローズアップされるようになったが、フロンを積極的に分解する技術は従来全く確立されていない。

一般に有害廃棄物の破壊処理方法として焼却法があるが、フロンは難分解性のため通常の焼却法では全く分解されないとされている。

そこで本発明は、フロンを分解し無害化するための効率的な方法を提供することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するための本発明のフロンの分解方法は、水素または炭化水素系の燃料を助

燃剤とし、酸素含有ガスによってフロンまたはフロン含有物を燃焼させることを特徴とするものである。

酸素含有ガスとしては、空気、酸素添加空気または酸素が用いられ、燃焼は常圧または加圧下で行われ、点火はフロンまたはフロン含有物を助燃剤および酸素含有ガスと混合し、この混合物に耐圧密閉容器中で点火することに寄る行われる。フロンは不燃性である。

事実、フロンと酸素とは例え反応したとしても吸熱反応である。例えば、フロン-12と酸素の直接的反応は吸熱反応であり、熱力学的にも無理がある。

しかしながら、熱力学的には、燃料、すなわち助燃剤、例えばメタンが存在すれば下記(1)のように反応し、この反応は229.9 Kcal/molの発熱反応となる。



この反応では、左辺のどの化学結合も反応によって、より強い結合に変化する。


$$\Delta H = +19.9\text{Kcal/mol}$$

還元法:



$$\Delta H = -77.7\text{Kcal/mol}$$

加水分解法:



$$\Delta H = -38.3\text{Kcal/mol}$$

微生物法:

加水分解法と同じと考えられる。

燃焼法:

上記(2)式の反応

$$\Delta H = -153.9\text{Kcal/mol}$$

これらの化学式から明らかなとおり、熱分解法や酸化法ではそもそも反応が起こらない。

還元法や加水分解法は原理的には実行可能であるが、反応の相手は水素や水であるから外部から相当加熱しないと反応は進行しない。

しかし、燃焼法では、燃料と酸素の反応熱を直接内部で利用する形で反応が進むので、熱力学的に有利であり、外部からの加熱も必要とし


すなわち、Cl原子においては、Cl-CからCl-Hへ、F原子においてはF-CからF-Hへ、そしてC原子においてはC-FまたはC-ClからCO<sub>2</sub>中のC=Oへと変化しているが、これらはいずれもより強い結合への変化になっている。

他のO原子、H原子に関しても同様である。

従って、(1)式の化学反応は無理なく自然に進行する反応である。助燃剤が十分に存在すれば、反応の活性化エネルギーは燃焼熱でまかなわれることになり、反応は自動的に進行し、熱化学的に燃焼法は極めて有効な方法である。

この燃焼法を上記フロン-12を例に熱力学的観点から、熱分解法、酸化法、還元法、加水分解法、微生物分解法と比較してみると下記のようになる。

熱分解法:



$$\Delta H = +114.0\text{Kcal/mol}$$

酸化法:



ない。

そこで本発明においては、燃料、すなわち助燃剤を使用する。

助燃剤としては、水素または炭化水素系の燃料、例えばメタン、天然ガス、プロパン、重油等が用いられる。

また、燃焼に際しては、酸素含有ガス、例えば空気、酸素添加空気または酸素が用いられ、反応を促進するためには、反応系を加圧状態にするか、空気よりも酸素濃度の高い酸素添加空気または酸素を供給するか、またはこれら両者の併用が好ましい。

本発明において処理対象となるフロンとしては、上記に例として挙げたCCl<sub>2</sub>F<sub>2</sub> (フロン-12)の他にCCl<sub>3</sub>F (フロン-11)、CCl<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub> (フロン-113)、CClF<sub>2</sub>CClF<sub>2</sub> (フロン-114)、CClF<sub>2</sub>CF<sub>3</sub> (フロン-115)、CHClF<sub>2</sub> (フロン-22)等を挙げることができる。

また、本発明においては、フロン含有物、すなわち上記フロンと塩素系および非塩素系有機

化合物、空気等との混合物を処理対象とすることもできる。

助燃剤とフロンとの重量比は、1:1またはそれ以上である。

燃焼容器としては、バーナー等を用いた開放容器を使用することもできるが、フロンが通常ガス状であり、助燃剤、酸素含有ガスもガス状であるので密閉容器が好都合であり、容器にフロン、助燃剤、酸素含有ガスを供給した後十分に攪拌することが好ましい。

点火は例えば火花放電またはニクロム線への通電によって行う。

燃焼によって上記(2)式のように、二酸化炭素、水およびハロゲン化水素が形成される。

なお、ハロゲン化水素はアルカリに吸収させて無害化される。

燃焼は常温、常圧で行うことができるが、上記のように反応をより速やかに進行させるためには、耐圧密閉容器中で5~10気圧に加圧したり、また酸素含有ガスによる酸素濃度の上昇を

はかることが好ましい。

圧力が10気圧以上であれば、反応はますます促進される。

以下、本発明の実施例を述べる。

#### (実施例)

##### 実施例1

特定フロン中、最も安定であり、破壊が困難と考えられるフロン-12の燃焼による分解を行った。処理条件および結果は下記のとおりであった。

燃焼方法：酸素含有ガスとして空気を用いる密閉容器中での燃焼。

容器の形状等：内容約4ℓのステンレス製球状容器

助燃剤：メタン

助燃剤/フロン重量比：1:1

初期条件：常温、常圧

以上の条件のもとで、フロン-12、メタンおよび空気を容器に充填して十分に攪拌し、容器内中心でニクロム線の溶断によってガスに点火

した。燃焼処理は1秒以内に終了した。

容器内に残存するガスをアルカリ吸収塔を通して赤外セルに採取し、スペクトルを測定したところ、フロン-12の破壊効率は約75%であった。

##### 実施例2

酸素含有ガスとして加圧空気を供給して、容器内圧力を5気圧とした以外は、すべて実施例1と同じ条件で燃焼を行った。

この結果、破壊効率は著しく増加して97%以上に達した。

##### 実施例3

酸素含有ガスとして酸素濃度約50%の酸素添加空気を使用した以外は、実施例1と同一条件で燃焼を行った。

破壊効率は99%以上に達した。

#### (発明の効果)

以上述べたとおり、本発明によれば、フロンを助燃剤と混合し燃焼させることによって熱力学的に有利な反応とすると共に、単純に燃焼、

焼却でフロンを完全に分解することができる。

更に、加圧、高酸素濃度ガスの使用下においては、著しく反応を促進することができる。

特許出願人 工業技術院長 杉 浦 賢

指定代理人 工業技術院化学技術研究所

吉 留



## 手続補正書

2化技研第1528号

平成2年8月29日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 平成1年 特許願第186560号

2. 発明の名称 フロンの分解方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許 出願人

住所 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

氏名 (114)工業技術院長 杉浦 賢

4. 指定代理人

住所 〒(305)茨城県つくば市東1丁目1番地

氏名 (0031)工業技術院 化学技術研究所長 平石

5. 補正命令の日付 自発

6. 補正により増加する請求項の数 0

7. 補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」の欄及び「発明の詳細な  
説明」の欄

## 補正の内容

本願明細 中において、以下のとおり補正を行います。

(1) 特許請求の範囲を別紙の通り訂正します。

(2) 第3頁第4行の「酸素含有ガスとしては、空気、酸素添  
加空気…」を、「酸素含有ガスとしては、空気、酸素  
富化空気…」に訂正します。(3) 第6頁第8行の「…空気、酸素添加空気または…」を、  
「…空気、酸素富化空気または…」に訂正します。(4) 第6頁第10行の「…高い酸素添加空気または…」を、  
「…高い酸素富化空気または…」に訂正します。(5) 第9頁第14行の「…酸素添加空気を…」を、「…酸  
素富化空気を…」に訂正します。(6) 第9頁第20行の「…共に、単純を燃焼、…」を、  
「…共に、単純な燃焼、…」に訂正します。

## 特許請求の範囲

1. 水素または炭化水素系の燃料を助燃剤とし、酸素含有ガ  
スによってフロンまたはフロン含有物を燃焼させること  
を特徴とするフロンの分解方法。
2. 酸素含有ガスが空気、酸素富化空気または酸素である請  
求項1記載のフロンの分解方法。
3. 常圧または加圧下で燃焼させる請求項1または2記載の  
フロンの分解方法。
4. フロンまたはフロン含有物を助燃剤および酸素含有ガス  
と混合し、この混合物に耐圧密閉容器中で点火する請求  
項1、2または3記載のフロンの分解方法。」